

SP CIRCULATING OIL

DẦU LƯU CHUYỂN/TUẦN HOÀN

MÔ TẢ

SP CIRCULATING OIL là dầu lưu chuyển tuần hoàn được đặc chế từ dầu gốc khoáng và các chất phụ gia cao cấp. Dầu có độ ổn định oxy hoá cao, chống rỉ sét, chống ăn mòn. **SP CIRCULATING OIL** thích hợp cho các hệ thống bôi trơn tuần hoàn và các hệ thống bôi trơn kín mà ở đó hiện tượng nhũ hoá nước không xảy ra.

ĐẶC TÍNH

- Chống rỉ sét và chống oxy hoá tốt.
- Độ ổn định nhiệt cao.
- Chống tạo bọt.
- Khả năng lọc tốt.

ỨNG DỤNG

SP CIRCULATING OIL được khuyến dùng cho các hệ thống tuần hoàn và bôi trơn khép kín mà trong đó hiện tượng nhũ hoá nước không xảy, ví dụ máy nghiền loại trục lăn, các loại hộp số giảm tốc thông thường, bạc đạn và hộp truyền động sử dụng trong máy dệt và máy in, ...

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

CẤP ISO		32	46	68	100	220	320
Độ nhớt động học tại 40°C, cSt	ASTM D445	28.8 – 35.2	41.4 – 50.6	61.2 – 74.8	90.0 – 110.0	198.0 – 242.0	288 – 352
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	Min 96	Min 96	Min 96	Min 95	Min 90	Min 90
Điểm chớp cháy (COC), °C	ASTM D92	Min 200	Min 205	Min 210	Min 215	Min 220	Min 225
Điểm đông, °C	ASTM D97	Max -6	Max -5	Max -5	Max -5	Max - 5	Max -5

BAO BÌ

Bao bì 200L, theo yêu cầu.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

Bảo quản nơi có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp hay nơi có nhiệt độ trên 60°C.

AN TOÀN

Tránh tiếp xúc trong thời gian dài và thường xuyên với dầu đã qua sử dụng. Thái bỏ dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường.

Tham khảo thông tin chi tiết An toàn, sức khỏe, môi trường trên MSDS của sản phẩm



For further detail please contact us at:

Office: 6B Ton Duc Thang St., District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: (84.8) 3822 4848 / 6272 0324 Fax: (84.8) 3824 3959 Tax Code: 0305715556
Plant: 990 Nguyen Thi Dinh Street, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: (84.8) 3742 3296 Fax: (84.8) 3742 3295 Website: www.apsaigonpetro.com.vn