

SP GEAR OIL EP

DẦU BÁNH RĂNG CÔNG NGHIỆP CHỊU CỤC ÁP

MÔ TẢ

SP GEAR OIL EP là dầu bánh răng công nghiệp cao cấp với phụ gia chống cực áp, chống ăn mòn, chống oxy hoá, có các đặc tính phá nhũ và chống tạo bọt. Dầu không gây hại cho môi trường do không chứa clo và chì. Dầu đáp ứng tiêu chuẩn của USS 224, AGMA 9005-D94, DIN 5157 Part 3, Cincinnati Miclaron P-59, và đạt cấp FZG 12th.

ĐẶC TÍNH

- Bền nhiệt và bền oxy hoá tốt.
- Chống ăn mòn và chống tạo rỉ tuyệt vời.
- Bảo vệ động cơ chống áp suất cao.
- Bảo vệ động cơ khỏi mài mòn và va đập tốt.
- Khả năng chịu tải cao.
- Tăng tuổi thọ của thiết bị

ỨNG DỤNG

SP GEAR OIL EP thích hợp cho các loại bánh răng công nghiệp kín và hở. Dầu cũng thích hợp để bôi trơn hộp số dạng ren, bạc đạn, các bộ phận trượt,...

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

CẤP SAE		100	150	220	320	460	680	1000
Độ nhớt động học @ 40°C, cSt	ASTM D445	90 – 110	135 – 165	198 – 242	288 – 352	414 – 506	612 – 748	900 – 1100
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	Min 90	Min 90	Min 85	Min 85	Min 85	Min 85	Min 80
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở (COC), °C	ASTM D92	Min 195	Min 200	Min 210	Min 220	Min 230	Min 240	Min 250
Điểm đông, °C	ASTM D97	Max - 5	Max - 5	Max - 5	Max - 5	Max - 5	Max - 5	Max - 5

BAO BÌ

Bao bì 200L, 18L theo yêu cầu.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

Bảo quản nơi có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp hay nơi có nhiệt độ trên 60°C.

AN TOÀN

Tránh tiếp xúc trong thời gian dài và thường xuyên với dầu đã qua sử dụng. Thải bỏ dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường.

Tham khảo thông tin chi tiết An toàn, sức khỏe, môi trường trên MSDS của sản phẩm



For further detail please contact us at:

Office: 6B Ton Duc Thang St., District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: (84.8) 3822 4848 / 6272 0324 Fax: (84.8) 3824 3959 Tax Code: 0305715556
Plant: 990 Nguyen Thi Dinh Street, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: (84.8) 3742 3296 Fax: (84.8) 3742 3295 Website: www.apsaigonpetro.com.vn