

AP X- SUPER LUBE CI-4/SL

DẦU ĐỘNG CƠ XĂNG VÀ DIESEL CAO CẤP

AP X-SUPER LUBE CI-4/SL là dầu động cơ cao cấp có chế độ hoạt động cực kỳ nghiêm ngặt, được đặc chế chuyên dùng cho các động cơ diesel 4 thì tốc độ cao, đạt Tiêu chuẩn khí thải 1998. Dầu đáp ứng các yêu cầu của API CI-4/SL, CH-4/SL, CG-4/SL và CF-4/SL. Dầu được đặc chế cho việc sử dụng nhiên liệu diesel với hàm lượng lưu huỳnh lên đến 0.5% trọng lượng.

ĐẶC TÍNH

- Khả năng tẩy rửa và phân tán tuyệt vời.
- Có tính bền oxy hoá vượt trội.
- Kiểm soát có hiệu quả sự lắng cặn của pittong ở nhiệt độ cao.
- Bảo vệ động cơ chống mài mòn và chống ăn mòn.
- Giúp làm sạch của động cơ.
- Giảm thiểu khí thải.
- Tăng tuổi thọ động cơ.

ỨNG DỤNG

AP X-SUPER LUBE CI-4/SL được khuyến dùng cho tất cả các loại động cơ diesel 4 thì tốc độ cao dưới chế độ làm việc nặng, hoạt động trong mọi địa hình. Dầu cũng được dùng cho động cơ xăng yêu cầu cấp API SL.

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

CẤP SAE		15W40	20W50
Độ nhớt động học @ 100°C, cSt	ASTM D445	13.8 – 16.3	17.0 – 21.0
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	Min 120	Min 110
Độ kiềm tổng (TBN), mgKOH/g	ASTM D2896	Min 9.0	Min 9.0
Tổng hàm lượng kim loại Ca, Mg, Zn, %m	ASTM D4628	Min 0.30	Min 0.30
Điểm chớp cháy (COC), °C	ASTM D92	Min 200	Min 200
Độ tạo bọt (Seq II) ở 93,5°C, ml	ASTM D892	Max 50/0	Max 50/0
Hàm lượng nước, %V	ASTM D95	Max 0.05	Max 0.05

BAO BÌ

Bao bì 200 lít, 18L, theo yêu cầu.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

Bảo quản nơi có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp hay nơi có nhiệt độ trên 60°C.



AN TOÀN

Tránh tiếp xúc trong thời gian dài và thường xuyên với dầu đã qua sử dụng. Thải bỏ dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường.

Tham khảo thông tin chi tiết An toàn, sức khỏe, môi trường trên MSDS của sản phẩm.

For further detail please contact us at:

Office: 6B Ton Duc Thang St., District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Tel: (84.8) 3822 4848 / 6272 0324 Fax: (84.8) 3824 3959 Tax Code: 0305715556

Plant: 990 Nguyen Thi Dinh Street, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Tel: (84.8) 3742 3296 Fax: (84.8) 3742 3295 Website: www.apsaigonpetro.com.vn