



Transmax Agri Trans Plus 80W

Dầu truyền động đa năng UTTO

Mô tả

Castrol Transmax Agri Trans Plus 80W có thể sử dụng cho hệ thống thủy lực, truyền động và hộp số phụ PTO của máy kéo và các thiết bị cơ giới. Sản phẩm này mang lại khả năng bảo vệ chống mài mòn tuyệt vời ngay từ giai đoạn khởi động và trong suốt quá trình thiết bị hoạt động cùng với đặc tính chống ăn mòn được tăng cường.

Castrol Transmax Agri Trans Plus 80W cũng phù hợp với các hệ thống thủy lực và truyền động yêu cầu loại dầu nhớt SAE 10W-30.

Lợi điểm

- Đảm bảo tính năng làm việc vượt trội của các bộ ly hợp ướt và phanh ướt
- Sản phẩm có tính đa năng, giúp đơn giản hóa quá trình bảo dưỡng, tránh nhầm lẫn chủng loại dầu, giảm lượng tồn kho và tiết kiệm chi phí
- Kéo dài tuổi thọ thiết bị giúp giảm thời gian dừng máy ngoài kế hoạch và chi phí bảo dưỡng
- Ổn định nhiệt độ làm việc và giúp sang số êm hơn
- Đặc tính bền oxy hóa và chống ăn mòn hóa học tuyệt hảo

Các đặc trưng tiêu biểu

Thử nghiệm	Phương pháp	Đơn vị	Transmax Agri Trans Plus 80W
Khối lượng riêng ở 15°C	ASTM D1298	g/ml	0.884
Độ nhớt động học ở 100°C	ASTM D445	mm ² /s	9.8
Độ nhớt động học ở 40°C	ASTM D445	mm ² /s	55
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	-	161
Độ nhớt khởi động lạnh ở -25°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6900
Độ nhớt Brookfield ở -35°C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	35000
Điểm rót chảy	DIN-ISO 3016	°C	-45
Điểm chớp cháy cốc hở	ASTM D92	°C	232

Trên đây là những số liệu tiêu biểu với sai số thông thường được chấp nhận trong sản xuất và không phải là quy cách.

Tiêu chuẩn kỹ thuật

API GL-4
MF - M1145
Volvo Transmission Oil 97303:053 (WB 101)
ZF TE-ML 03E, 05F, 17E, 21F
Meets Ford ESN-M2C-134D, JD 20C
Suitable for use where Case 1207, Case 1209,
MAT 3505, MAT 3525, MAT 3540,
NH410B or Ford M2C86-B are specified.
Suitable for use in S-Matic CVT and RC-shift transmissions.

Thông tin bổ sung

Transmax Agri Trans Plus 80W được đăng ký với số chứng nhận ZF: ZF002188, ZF002189, ZF002190, ZF002191

Tồn trữ

Tất cả các thùng dầu cần được tồn trữ dưới mái che. Khi phải chứa những thùng phuy dầu ngoài trời, nên đặt phuy nằm ngang để tránh khả năng bị nước mưa thấm vào và tránh xóa mất các ký mã hiệu ghi trên thùng. Không nên để sản phẩm ở những nơi nhiệt độ trên 60°C, không được phơi dưới ánh nắng nóng hoặc để ở những nơi điều kiện giá lạnh.

Transmax Agri Trans Plus 80W
15 Sep 2021

Castrol, biểu tượng Castrol và các biểu tượng liên quan của công ty Castrol Limited, được phép sử dụng theo hợp đồng.

Các thông tin trong tờ thông tin sản phẩm được tin là chính xác tại thời điểm phát hành. Tuy nhiên, không có bất kỳ sự đảm bảo hoặc phát ngôn nào, trực tiếp hoặc ngụ ý, cam kết sự chính xác và tính toàn vẹn của thông tin. Dữ liệu được cung cấp dựa trên các thử nghiệm tiêu chuẩn trong điều kiện phòng thí nghiệm với vai trò như một chỉ dẫn. Người dùng nên tham khảo phiên bản mới nhất của tờ thông tin sản phẩm này. Việc đánh giá và sử dụng sản phẩm một cách an toàn, đánh giá tính phù hợp khi sử dụng cũng như việc tuân thủ tất cả các quy định và luật áp dụng là trách nhiệm của người dùng. Phiếu An Toàn Hóa Chất luôn có sẵn cho tất cả các sản phẩm của chúng tôi. Tham khảo Phiếu An Toàn Hóa Chất để có các thông tin phù hợp về việc tồn trữ, bảo quản an toàn và thải bỏ sản phẩm. Tập đoàn BP và các công ty trực thuộc không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hư hỏng hoặc thương tổn nào do việc sử dụng sản phẩm vào mục đích khác thường, hoặc do việc không tuân thủ theo các khuyến nghị, hoặc do các mối nguy hại vốn có thuộc bản chất tự nhiên của sản phẩm. Tất cả các sản phẩm, dịch vụ và thông tin được cung cấp theo điều kiện bán hàng tiêu chuẩn của chúng tôi. Hãy tham vấn đại diện của chúng tôi tại địa phương nếu bạn cần thêm thông tin.

Công ty TNHH Castrol BP Petco, Tầng 9, Tòa nhà Times Square, 57-69F Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 84-28-38219596 / 38219153
www.castrol.com/vn