



VECTOR GEAR OIL GL4-140

DẦU BÁNH RĂNG HỘP SỐ

MÔ TẢ:

VECTOR GEAR OIL Là dầu bánh răng hộp số và truyền động đa dụng, đáp ứng các yêu cầu khắt khe trong kỹ thuật hộp số và bánh răng. Được sản xuất từ dầu gốc khoáng gốc oxy hóa, giúp bôi trơn và bảo vệ động cơ bánh răng hộp số hoàn hảo.

ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI:

Sử dụng trong các hộp số, các hệ thống tuần hoàn khép kín, ô trục. Dùng trong một số hệ thống truyền động bánh răng trục vít và một số bộ cầu sau bánh răng côn xoắn. Hộp giảm tốc chịu cực áp.

THÀNH PHẦN: Dầu gốc khoáng và phụ gia cao cấp.

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT: API: GL4-140

Chỉ tiêu	Mức chất lượng	Phương pháp kiểm nghiệm
Độ nhớt động học ở 100 oC	28.5 - 32.5	ASTM D 445
Chỉ số độ nhớt - VI	Min 100	ASTM D 2270
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở	Min 220	ASTM D 92
Tỷ trọng ở 20oC	0.85 - 0.90	ASTM D 1298
Hàm lượng nước	Max 0.05	ASTM D 95

ĐỘ NHỚT: SAE: 80W140

BAO BÌ: PHUY 200L, XÔ 18L

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN:

Bảo quản ở nơi có mái che, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời hoặc nơi có nhiệt độ trên 60°C.

AN TOÀN:

For further detail please contact us at:

Office: No.11 - 22 Highway, Ward Trung My Tay 12 Dist, HCMC, VIETNAM

Tel: 0862 533 968

Fax: 0862 533 969

Plant: Lot E8, Thinh Phat Industrial Zone, Luong Binh Commune, Ben Luc Dist, Long An, Viet Nam





Tránh tiếp xúc thường xuyên với dầu nhớt đã qua sử dụng, thải bỏ dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường.

For further detail please contact us at:

Office: No.11 - 22 Highway, Ward Trung My Tay 12 Dist, HCMC, VIETNAM

Tel: 0862 533 968

Fax: 0862 533 969

Plant: Lot E8, Thinh Phat Industrial Zone, Luong Binh Commune, Ben Luc Dist, Long An, Viet Nam

