

SP WellGo X2

DẦU ĐỘNG CƠ TURBO TĂNG ÁP

SP WellGo X2 là loại dầu động cơ cao cấp được pha chế từ nguồn dầu khoáng và phụ gia cao cấp, được sản xuất theo quy trình công nghệ tiên tiến và tuân theo sự kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt.

SP WellGo X2 thích hợp cho các động cơ 4 thì đòi hỏi loại dầu nhờn đáp ứng tiêu chuẩn API CF-4/SG.

ĐẶC TÍNH

- Khả năng tẩy rửa và phân tán tuyệt vời.
- Bảo vệ động cơ khỏi cặn bám, rỉ sét và chống mài mòn.
- Giúp làm sạch động cơ.
- Kéo dài tuổi thọ động cơ.
- Khả năng bền nhiệt và chống oxy hóa.

ỨNG DỤNG

SP WellGo X2 được khuyến dùng cho động cơ 4 thì turbo tăng áp, thích hợp với hầu hết các loại máy móc thiết bị, các loại xe tải nặng chạy đường dài cho đến các thiết bị thi công cơ giới.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

SAE		20W40	20W50
Độ nhớt động học @ 100°C, cSt	ASTM D445	13.0 – 16.3	16.3 - 21.9
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	Min 105	Min 110
Độ kiềm tổng (TBN), mg KOH/g	ASTM D2896	Min 9.0	Min 9.0
Tổng hàm lượng kim loại Ca, Mg, Zn, %m	ASTM D4628	Min 0.25	Min 0.25
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở (COC), °C	ASTM D92	Min 190	Min 190
Độ tạo bọt (SeqII) ở 93,5°C, ml	ASTM D892	Max 50/0	Max 50/0
Hàm lượng nước, %V	ASTM D95	Max 0.05	Max 0.05

BAO BÌ

Chứa trong xô 18L, theo yêu cầu.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

Bảo quản nơi có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp hay nơi có nhiệt độ trên 60°C.

AN TOÀN

Tránh tiếp xúc trong thời gian dài và thường xuyên với dầu đã qua sử dụng.
Thải bỏ dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường.

Tham khảo thông tin chi tiết An toàn, sức khỏe, môi trường trên MSDS của sản phẩm



For further detail please contact us at:

Office: 6B Ton Duc Thang St., District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: (84.8) 3822 4848 / 6272 0324 Fax: (84.8) 3824 3959 Tax Code: 0305715556
Plant: 990 Nguyen Thi Dinh Street, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: (84.8) 3742 3296 Fax: (84.8) 3742 3295 Website: www.apsaigonpetro.com.vn